

Molte opzioni, una sola scelta.

Newsletter 03/2015

Una gamma di regolatori in continua espansione.



> SISTEMI DI CONTROLLO PER IMPIANTI PROFESSIONALI <

## **BR1-27**

Sbrinatori Universali con RTC per quadri elettrici



Adattabile ad ogni tipo di applicazione frigorifera BT e TN. Comprende numerose funzioni per HACCP, Risparmio Energetico, connessione RS-485 per supervisione remota, alimentazione universale e molto altro.

### Dati tecnici

Alimentazione ..... 100-240Vac  $\pm 10\%$ , 50/60Hz, 3W

Campo di misura ..... -50...110°C, -58...230°F;  
..... -50 / -9.9 ... 9.9 / 110°C

Uscite relè ..... Compressore 16A resistivi; 3,6 FLA; 21,6 LRA  
..... Ventole Evap. 16A resistivi; 3,6 FLA; 21,6 LRA  
..... Sbrinamento 7A resistivi; 1 FLA; 4 LRA  
..... Aux 1: 7A resistivi; 1 FLA; 4 RLA  
..... Aux 2: 7A resistivi; 1 FLA; 4 RLA

Precisione di misura ..... <0.5°C nel campo di misura

Autonomia Batteria RTC ..... >150 ore; auto ricaricabile

Ingressi di temperatura .. NTC 10K $\Omega$ @25°C; codice LAE SN4...

Ambiente di utilizzo ..... -10 ... +50°C; 15%...80% U.R.